



EUROSOL ÖL-SYSTEM

SE POUŽÍVÁ DO VŠECH BENZINOVÝCH, NAFTOVÝCH A WANKELOVÝCH MOTORŮ. JE VHODNÝ TAKÉ PRO AUTOMATICKÉ A MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY, POSILOVAČE ŘÍZENÍ, HYDRAULICKÉ A CENTRÁLNÍ HYDRAULICKÉ SYSTÉMY, DIFERENCIÁLY A VYSOCE KVALITNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY.

- ODSTRAŇUJE PROVOZEM PODMÍNĚNÉ NÁNOSY A USAZENINY V CELÉM OLEJOVÉM A MAZACÍM OKRUHU
- ODSTRAŇUJE USAZENINY KOLEM PÍSTNÍCH KROUŽKŮ
- NEUTRALIZUJE ŠKODLIVÉ MOTOROVÉ KYSELINY
- SNADNÁ LIKVIDACE SE STARÝM OLEJEM (BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL)
- UDRŽUJE A CHRÁNÍ VŠECHNY GUMOVÉ A PLASTOVÉ TĚSNĚNÍ

ZARUČUJE:

- ✓ NOVÝ, ČERSTVÝ OLEJ V ČISTÉM MOTORU
- ✓ SNÍŽENÍ SPOTŘEBY OLEJE A PALIVA
- ✓ VYŠŠÍ VÝKON MOTORU
- ✓ MENŠÍ OPOTŘEBENÍ AGREGÁTŮ
- ✓ DODRŽUJE PŘEDEPSANÉ HODNOTY EMISÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
- ✓ DELŠÍ ŽIVOTNOST KATALYZÁTORU
- ✓ MINIMALIZUJE HLUK Z HYDRAULICKÝCH ZDVIHÁTEK

POUŽITÍ:

PŘED KAŽDOU VÝMĚNOU OLEJE PŘIDEJTE EUROSOL ÖL-SYSTEM DO POUŽITÉHO MOTOROVÉHO OLEJE. MOTOR NECHTE BĚŽET ASI 10 MINUT. POTOM VYMĚŇTE OLEJ A FILTR PODLE POKYŇŮ VÝROBCE. POKUD POUŽÍVÁTE ULTRAJEMNÉ FILTRAČNÍ SYSTÉMY, VYMĚŇTE POUZE FILTRAČNÍ VLOŽKU A DOPLŇTE SPOTŘEBOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ S EUROSOL HOCHLEISTUNGSÖL. EUROSOL ÖL-SYSTEM CHRÁNÍ MOTOR BĚHEM CYKLU ČIŠTĚNÍ VYSOCE ÚČINNÝMI SLOŽKAMI PROTI OPOTŘEBENÍ.

JEDNA DÓZA (400 ML) EUROSOL ÖL-SYSTEM VYSTAČÍ PRO MAXIMÁLNĚ 6 LITRŮ OLEJE.