



## EUROSOL ÖL-SYSTEM

est un lubrifiant puissant applicable à tous les moteurs essence, diesel et Wankel. Convient également pour les transmissions automatiques et manuelles, les systèmes de filtres ultra-fins.

- Élimine la salubrité opérationnelle et les dépôts de résine dans tout le circuit d'huile et de graissage du moteur
- Élimine les résidus dans la zone des segments de piston
- Neutralise les acides nocifs du moteur
- Se fait facilement recycler suivant le même principe appliqué aux huiles usées de moteur (SANS SOLVANT)
- Protège et améliore l'étanchéité de tous les joints en caoutchouc et en plastique

### PROPRIÉTÉS:

- ✓ Apporte de la fraîcheur d'huile neuve dans un moteur nettoyé
- ✓ Réduit la consommation d'huile et de carburant
- ✓ Stimule l'amélioration des performances du moteur
- ✓ Ralentit efficacement l'usure des agrégats
- ✓ Contribue activement au respect des limites d'émissions de gaz d'échappement prescrites conformément aux exigences européennes.
- ✓ Favorise une plus longue durée de vie du catalyseur
- ✓ Minimise le bruit des poussoirs hydrauliques

### APPLICATION:

Avant chaque vidange, ajoutez le EUROSOL ÖL-SYSTEM à l'huile moteur usée. Faites tourner le moteur à vide pendant environ 10 minutes. Puis changez l'huile et le filtre en suivant les instructions du fabricant. Lorsque vous utilisez des systèmes de filtration ultra-fins, remplacez uniquement l'élément filtrant et ajoutez l'huile haute performance EUROSOL ÖL-SYSTEM à l'huile de moteur usée. Le EUROSOL ÖL-SYSTEM protège le moteur pendant le processus de nettoyage grâce à des composants anti-usure extrêmement efficaces.

Une bouteille (400 ml) de EUROSOL ÖL-SYSTEM suffit pour un maximum de 6 litres d'huile moteur.